



# CARPIT

## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ Ι. ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ - Μ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ ΟΕ Πλυντήριο Δοχείων Τυροκομικών προϊόντων σε μορφή τούνελ

Ελληνική  
κατασκευή,  
Ευρωπαϊκές  
προδιαγραφές

- ☛ Συνεχές & αξιόπιστο πλύσιμο / απολύμανση, με χειροκίνητη φόρτωση/εκφόρτωση.
- ☛ Εύκολη προσβασιμότητα στο εσωτερικό του πλυντηρίου, για τον καθαρισμό του.
- ☛ Θέρμανση του νερού με σερπαντίνα, εντός της οποίας κυκλοφορεί ο ατμός.
- ☛ Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα κίνησης της ταινίας μεταφοράς των δοχείων, ελέγχεται από INVERTER και αντίστοιχου ηλεκτρικού ρυθμιστή.
- ☛ Το πλυντήριο ελέγχεται από πίνακα που βρίσκεται σε θέση προσιτή για το χειριστή.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
ΜΗΚΟΣ	2,80 m
ΥΨΟΣ	1.80 m
ΠΛΑΤΟΣ	1.00 m
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	380V/50-60 Hz
ΙΣΧΥΣ	2,0 KW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΤΜΟΥ	30kg/h/3bar



**PLD-1000**

